



佰富科技



挂接式抛雪、装车两用机

适合挂接各种进口或国产轮式装载机，两级抛雪作业，200 - 350马力和电控涡轮增压柴油机驱动，驾驶室内遥控可伸缩、万向喷射口，2000-3500吨/小时

M217型 抛雪装雪机

作业容量高达每小时2500吨

外形尺寸

宽：2692—2718 mm
高：3175 mm（喷射口顶）
作业雪深：1320 mm

自重：3360 kg

绞龙特征

数量：2
直径：430 mm

抛雪风机

叶片直径：865 mm
叶片数量：5
喷射口转动：水平150°
抛雪扬程：最远46 m

装载喷射器

直径：305 mm
喷射口转动：水平300°
装雪扬程：最远16 m

Tier III 发动机

功率：151 kW 2500 转分
钢制油箱：212 升

液压系统

形式：铝制油箱，可更换过滤器
容量：9 升

电器系统

形式：12 V, 负极接地
电池：4 D系列， 810 CCA

传动系

形式：链条及齿轮驱动，带有蜗轮减速器
离合器：双片，SP-111型，电子保护控制
润滑：油浴式

控制器表盘

人机程式设计，采用世界著名品牌萨澳—丹佛斯（Sauer-Danfoss PLUS 1）液压控制器。液晶显示屏具有错误操作提示信息。多通控制道系统， 游戏棒直观操作。装有紧急按钮和极限压力表。

安全装置

两个可更换剪切销分别保护绞龙及抛雪风机的驱动

技术服务

北美州最高品质除雪设备。根据用户要求外国专家可以直接到现场指导安装调试（收费服务），一年免费服务质保期，终身设备保修。

加拿大原产，安培姆技术

ISO 9001:2000 认证



哈尔滨佰富科技有限公司

- 地 址：哈尔滨市开发区红旗大街162号
- 邮 编：150090
- 电 话：0451-82283865
- 传 真：0451-82287533
- 电 邮：lifutech@lifutech.com
- 网 址：www.lifutech.com