

# 美国原产 EV 系列大型撒布机



EV-100 液压或独立汽油机（18 马力）驱动撒布机（50:1 或 25:1 蜗杆式齿轮箱，装有 1.5 英寸（3.81 厘米）驱动轴，6 齿链轮）。

EV-150 液压驱动撒布机（50:1 蜗杆式齿轮箱，装有 2 英寸（5.08 厘米）驱动轴，8 齿链轮）。

EV-200 液压驱动撒布机（6:1 驱动齿轮箱，2 英寸（5.08 厘米）驱动轴，8 齿链轮）。  
可选带有一个 90 加仑（342 升）水箱的液体喷射系统。

## 结构特点

高强度抗拉力链条工作时可承受高达 24000 磅（10909 公斤）的拉力，坚固耐用。

顶部中央翻开式筛网方便适用。

20 英寸（50.8 厘米）高密度有机聚乙烯转盘永不锈蚀。

倒 V 字型物料仓出料干净。

## 外形尺寸

标准箱体高度 46 英寸（117 厘米）可增加到最大 72 英寸（183 厘米）。

标准箱体宽度在 82 英寸（208.3 厘米）、80 英寸（203.2 厘米）、以及 86 英寸（218.44 厘米）。

标准箱体长度根据容量需求有（7 立米）10 英尺，（8 立米）11 英尺，（9 立米）12 英尺，（10 立米）13 英尺等。



- 地 址：哈尔滨市开发区红旗大街 162 号
- 邮 编：150090
- 电 话：0451-82283865
- 传 真：0451-82287533
- 电 邮：lifutech@lifutech.com
- 网 址：www.lifutech.com